

FILE FTEC 999990 SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE HYDRO PURA 5.0.docx

DATA 16/06/2026

1. IDENTIFICAZIONE

NOME	SISTEMA DI MICROFILTRAZIONE HYDRO PURA 5.0
CODICE	799990
IDENTIFICAZIONE VISIVA	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE	Sistema di filtraggio dell'acqua sottolavello, si collega direttamente alla rete idrica. Tre stadi di filtrazione. Cambio filtro rapido
ORIGINE ACQUA	Acqua municipale
PRESSIONE INGRESSO ACQUA	0.1-0.4Mpa / 1-4 BAR
TEMPERATURA AMBIENTE	4-40°C
TEMPERATURA ACQUA	5-38°C
PORTATA ACQUA PURIFICATA	4.0 L/min (0.1Mpa / 1 BAR) 10.0 L/min (0.25Mpa / 2,5 BAR) 12.0 L/min (0.4Mpa / 4 BAR)
DIMENSIONI (mm)	Largh.: 156 x alt.: 146 x prof.: 411
CONNESSIONE INGRESSO	3/8
CONNESSIONE USCITA	3/8
RUBINETTO	NON INCLUSO

3. CARTUCCIA A TRE STADI DI FILTRAZIONE – BPA free

1. PP	Polipropileno: elimina impurità solide e in sospensione (sabbia, fango, ...).	Durabilità * 40.000 litri	Codice Ricambio 913188
2. FC	Fibra di carbone: assorbe materia organica, sapori, odori, cloro, pesticidi e erbicidi.		
3. FOF	FOF a polifosfati: dosa piccole quantità di polifosfati nell'acqua allo scopo di: - ridurre la formazione di calcare su tubazioni, scaldabagni, caldaie e altri elettrodomestici - limitare fenomeni di corrosione nelle condutture metalliche, proteggere gli impianti senza rimuovere i sali minerali presenti nell'acqua.		

* N.B. * La durata dipenderà dalla qualità dell'acqua locale, dal consumo, dal tipo di utilizzo e da aspetti specifici dell'acqua da trattare, come estrema torbidità, elevata clorazione, eccesso di ferro, ecc.